

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy Air® 2

Information sur le document: INFINFB3982/Rev B/January 2020

Catégorie d'usage	B
Capacité de poids	136 kg (300 lb)
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 6.4 km/h (4 mph)
Dégagement au sol ²	25 mm (1 po) au support de moteur
Rayon de braquage ²	528 mm (20.75 po)
Dimensions ^{2, 6}	Longueur: 1067 mm (42 po) Largeur: 590 mm (23.25 po)
Roues motrice	254 mm (10 po), non aplatisant
Roues pivotante	152 mm (6 po), non aplatisant
Suspension	Active-Trac® avec la technologie Mid-Wheel 6
Autonomie ^{1, 4}	Jusqu'à 27 km (16.8 milles)
Poids des composantes ⁵	Assemblage complet (sans batteries): 91.5 kg (202 lb) Batteries: 14.5 kg (32 lb) chacune
Motorisation	Deux moteurs, Traction Mid-wheel 6®
Freins	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disque
Batterie ³	Deux batteries au plomb scellées 12 volts, à cycle profond, anti-débordement U-1
Chargeur	5 amp, externe
Force opérationnelle roue libre	Moins de 60 N
Force opérationnelle du contrôle d'entraînement	Moins de 5 N
Pente maximale nominale	10.5% (6°)
Obstacle maximal (croissant/décroissant)	55 mm (2.25 po)
Niveau sonore mesuré (pondéré A)	Moins de 65 dB

¹ Varie en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécifications est sujette à une variation de +10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

³ Type AGM, Gel-Cell ou Gel hybride (Le Gel hybride est défini comme électrolyte de gel de silice nano avec des séparateurs de tapis de verre de haute qualité) requis. Voyez la section III. "Batteries et recharge".

⁴ Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁶ Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisé seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI / RESNA, ISO 7176 Serie, AS/NZS 3695.2, et EN12184 applicables. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.



